



## > PISTOLETS DISTRIBUTION HUILE AVEC COMPTEUR

### PISTOLET COMPTEUR MÉCANIQUE



KPM

#### DESRIPTIF :

Corps compteur en aluminium moulé sous pression, résistant aux pressions élevées.  
Compteur à engrenages ovales en résine acétal.  
Compteur mécanique avec compteur partiel 3 chiffres + 1 décimale et totalisateur non effaçable à 6 chiffres.  
Extrémité flexible avec valve anti-goutte.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Débit de 1 à 30 l/min  
Pression de service : 70 bars  
Précision : +/- 1 % dans toute la plage de débit.  
Répétitivité : 0,2%  
Perte de charge : 1,3 bar (15 l/min avec de l'huile SAE10W40)  
Viscosité : 5 à 5000 mm<sup>2</sup>/s  
Température maxi d'utilisation 60° C  
Poids : 1,5 kg  
Raccord tournant 1/2" femelle.

### PISTOLET COMPTEUR DIGITAL



KPR

#### DESRIPTIF :

Corps compteur en aluminium moulé sous pression, résistant aux pressions élevées.  
Compteur à engrenages ovales en résine acétal.  
Ecran à cristaux liquides avec compteur partiel à 5 chiffres (hauteur 11,5 mm) et totalisateur non effaçable à 8 chiffres (hauteur 5 mm).  
Extrémité flexible avec valve anti-goutte.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Débit : 1 à 30 l/min  
Pression de service : 70 bars  
Précision : +/- 0,5% dans toute la plage de débit  
Répétitivité : 0,2%  
Perte de charge 1 bar (15 l/min avec de l'huile SAE10W40)  
Viscosité : 5 à 5000 mm<sup>2</sup>/s  
Température maxi d'utilisation 60° C  
Poids : 1,5 kg  
Raccord tournant 1/2" femelle.